

ATAG

Descale



- ▣ **ECO-TOESTEL:**
laag water- en zoutverbruik en korte regeneratiecyclus
- ▣ **TOPKWALTEIT :**
5 jaar waarborg en garantie van optimaal debiet van warm water
- ▣ **HISTORIEK:** aantal regeneraties, zacht water verbruik
- ▣ **EENVOUDIGE PROGRAMMATIE:** uur, info installateur
- ▣ **DUIDELIJKE DISPLAY**
- ▣ **SERVICE-INDICATIE:** via display
- ▣ **WEINIG ONDERHOUD**



ATAG Waterverzachters, zacht voor u en uw apparatuur

ATAG Descale, zacht en kalkvrij water.

Met een ATAG ketel beschikt U over een verwarmingsketel die enkel de hoogste norm van kwaliteit kent, zowel voor de verwarming als voor de warmwaterproductie.

Om deze kwaliteit dagelijks te blijven garanderen is een extra bescherming niet overbodig. Door verwijdering van kalk uit de waterinstallatie blijven uw warmtewisselaar en/of boiler gevrijwaard van aantasting.

Daarenboven verlengt een ATAG Descale waterverzacher de levensduur van andere apparaten (koffiezetapparaat, wasmachine, vaatwasmachine,...)

Naast alle zichtbare voordelen van een ATAG Descale waterontharder voelt het water zachter aan en wordt de persoonlijke verzorging ook een heel stuk aangenamer.

De ATAG Descale neemt weinig plaats in en vergt een minimum aan onderhoud.

Vraag vrijblijvend de ATAG specialist om meer informatie.

Uw ATAG adviseur:

	Descale 5	Descale 10	Descale 15	Descale 20
Afmetingen L x B x H (mm)	500 x 320 x 710	500 x 320 x 710	500 x 320 x 1190	500 x 320 x 1190
Spanning voor de besturingsklep	12 Volt - AC via transformator			
Spanning voor de motor	12 Volt DC			
Stroomverbruik	3 Watt			
Frequentie	AC 50 / 60 Hz			
Regeneratietype	Volumetrisch UP-FLOW (tegenstroom) + proportionele bezouting			
Regeneratiecycli	Vulling zoutbak / Service / Up-Flow bezouting / Trage spoeling / Backwash / Snelle spoeling			
Programmeer- bare kalender	Instelbare verplichte regeneratie			
Manuele regeneratie	Onmiddellijk en met uitstel			
Regeneratie in 6 sequenties	Standaard			
Vergrendeling	Standaard			
Bijhouden van uur	24 uur			
Opvullen zoutbak met behandeld water	Standaard			
Aanduiding waterverbruik	Standaard			
Harsinhoud (composiet)	5 liter	10 liter	15 liter	20 liter
Inhoud zoutbak	25 kg	25 kg	75 kg	75 kg
Totaal waterverbruik / regeneratie (liter)	42,55	61,50	68,61	91,41
zoutverbruik / regeneratie (kg)	0,55	1,09	1,64	2,18
Water- en omgevingstemperatuur	Min. 4°C en Max. 45°C			

ATAG Verwarming bvba
Leo Baekelandstraat 3 2950 Kapellen
T: 03 641 64 40
F: 03 227 23 43

www.atagverwarming.be
E: info@atagverwarming.be

Zuiner worden ze niet gemaakt

ATAG